

Топки для каминов **IMPRESSION** ТРЕХСТОРОННИЕ С ПОДЪЁМНЫМИ ДВЕРЦАМИ И РАЗДЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Наши инженеры разработали абсолютную жемчужину коллекции **IMPRESSION**. Каминная топка с необычайно высоким трехсторонним остеклением способна передавать максимум тепла в жилое пространство, освещая весь интерьер игрой пламени. Вам нравится обустраивать интерьер до мельчайших деталей? Выберите цвет шамота - натуральный или черный. Инновационный дизайн и применение передовых материалов - это признак каминных топок серии **IMPRESSION**.

Каминные топки **IMPRESSION** имеют необычайно высокое трехстороннее остекление с дизайнерским принтом для неповторимого наслаждения огнем. Подъемный механизм нового поколения **SILENT LIFT** обеспечит лёгкое, бесшумное и точное поднятие дверцы топки. Поднятие дверцы топки обеспечивается съёмной ручкой, которую можно заменить фиксированной. Заказчик может выбрать чёрный или натуральный цвет камеры сгорания с возможностью замены данной топки топкой с колосниковой решёткой. Топки предназначены для теплонакопительного и конвекционного обогрева. Инновационная система отвода дымовых газов **DOUBLE SPIN** повышает эффективность и экологичность каминной топки. Стекло дверцы омывается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. Топки оснащены системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха, которая облегчает подсоединение к поворотному колену **AIRBOX**. К каминным топкам можно дополнительно приобрести боковые и верхние аккумулирующие комплекты **МAMMOTH**, которые увеличат время излучения тепла более чем на 12 часов.

IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21



Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **IC2LG 21**

макс. 1 боковой комплект

камеру сгорания необходимо заказать отдельно!

Технические параметры

Высота	1625 мм
Ширина	916 мм
Глубина	610 мм
Высота дверцы	556 мм
Ширина дверцы	800 мм
Глубина дверцы	340 мм
Вес*	248 кг
Регулируемая мощность	6,3-16,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	180-200 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	150 мм
Высота до оси заднего подключения	1168 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	84,4 %
Средний расход древесины	3,5 кг/ч

*Вес, включая тёмную / светлую камеру сгорания

A+

Аксессуары

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНИЙ РОТОР МАММОТН АККУМУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА для каминных топок с диаметром дымохода 200 мм

КАМЕРА СГОРАНИЯ IC2LG TOP01 тёмный цвет

КАМЕРА СГОРАНИЯ IC2LG TOP02 светлый цвет

КОЛОСНИКОВЫЙ НАБОР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

КОНВЕКЦИОННЫЙ КОЖУХ для каминных топок IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21

МОНТАЖНАЯ РАМКА IC2LG RAM13 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА IC2LG RAM14 стандарт

МОНТАЖНАЯ РАМКА IC2LG RAM15 основная

НАВЕСНОЙ АККУМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для каминных топок

РАМКА IC2LG RAM11 декоративная стандарт

РАМКА IC2LG RAM12 декоративная стандарт

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ - 190 мм

ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА для топок IMPRESSION

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)